

Caractéristiques techniques :

Toile : 1300 g/m²**UTILISATION**

Eaux, eau de pluie, défense incendie, irrigation, alimentation pour animaux, chantier, etc...

COULEUR

Ocre ou vert

TYPE D'ENDUCTION

PVC

CARACTÉRISTIQUES

Réaction au feu	ISO 3795 vitesse d'inflammabilité <100 mm/min	
Poids total	1300 g/m ²	EN ISO 2286-2
Épaisseur	1 mm	
Résistance rupture - chaîne/trame	4200 / 4000 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Résistance déchirure - chaîne/trame	500 / 450 N	DIN 53363
Adhérence (ISO)	25 N/50 mm	EN ISO 2411 (Soudure HF)
Tenue au froid.	-30 °C	EN 1876-1
Tenue à la chaleur	+70 °C	LB 3.15
Tenue du coloris à la lumière	>6 Note, Value	EN ISO 105 B02
Résistance aux pliages	100000 x @ (Pas de rupture)	DIN 53359 A

SUPPORT

Matière	PES	ISO 2076
Fil	1100 dtex	ISO 2060
Armure	P 2/2	

REMARQUES

IANESCO RE-07/13341 col. 679N